



Certificado AENOR de Producto



079/000211

AENOR certifica que la organización

GENERAL DE HORMIGONES, S.A.

con domicilio social en ARGÜELLES, 25 33003 OVIEDO (Asturias - España)

suministra **Hormigón Código Estructural**

conforme con el Código Estructural (RD 470/2021, de 29 de junio) y con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y definidos en el Reglamento Particular de la Marca AENOR RP 79.01

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción AVENIDA DE LA PRENSA, PARCELA, 59 15142 ARTEIXO (A Coruña - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 79.01.

La Marca AENOR es un Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR) conforme al Código Estructural.

Primera emisión 2024-02-21
Expiración 2029-02-21

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

079/000211

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m3)	Relación a/c
F30	HA	30	B	12	IIa		XC2		340	0,48
F30	HA	30	B	12	IIa		XC3		340	0,48
F30	HA	30	F	12	IIa		XC2		340	0,48
F30	HA	30	F	12	IIa		XC3		340	0,48
F30	HA	30	B	12	IIIa		XS1		340	0,48
F30	HA	30	B	12	IIIb		XS2		340	0,48
F30	HA	30	F	12	IIIa		XS1		340	0,48
F30	HA	30	F	12	IIIb		XS2		340	0,48
F30	HA	30	B	20	IIa		XC2		340	0,48
F30	HA	30	B	20	IIa		XC3		340	0,48
F30	HA	30	F	20	IIa		XC2		340	0,48
F30	HA	30	F	20	IIa		XC3		340	0,48
F30	HA	30	B	20	IIIa		XS1		340	0,48
F30	HA	30	B	20	IIIb		XS2		340	0,48
F30	HA	30	F	20	IIIa		XS1		340	0,48
F30	HA	30	F	20	IIIb		XS2		340	0,48
F30	HA	30	B	12	IIa	Qa	XC2	XA1	350	0,47
F30	HA	30	F	12	IIa	Qa	XC2	XA1	350	0,47
F30	HA	30	B	20	IIa	Qa	XC2	XA1	350	0,47
F30	HA	30	F	20	IIa	Qa	XC2	XA1	350	0,47
F30	HA	30	B	12	IIa	Qb	XC2	XA2	350	0,47
F30	HA	30	F	12	IIa	Qb	XC2	XA2	350	0,47
F30	HA	30	B	20	IIa	Qb	XC2	XA2	350	0,47
F30	HA	30	F	20	IIa	Qb	XC2	XA2	350	0,47
F30	HA	30	B	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	350	0,47
F30	HA	30	F	20	IIIa	Qa	XS1	XA1	360	0,45
F30	HA	30	B	20	IIIa	Qb	XS1	XA2	360	0,45
F30	HA	30	F	20	IIIa	Qb	XS1	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	20	IIIc	Qb			360	0,45
F30	HA	30	F	20	IIIc	Qb			360	0,45
F30	HA	30	B	12	IV		XD1		360	0,45
F30	HA	30	B	12	IV		XD2		360	0,45
F30	HA	30	B	12	IV		XD3		360	0,45
F30	HA	30	B	20	IV		XD1		360	0,45

Primera emisión 2024-02-21
Expiración 2029-02-21



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

079/000211

Anexo al Certificado

Familia	Tipo	Resistencia	Consistencia	Tamaño máximo del árido	Ambientes generales EHE-08	Ambientes específicos EHE-08	Ambientes generales CodE	Ambientes específicos CodE	Cemento (kg/m3)	Relación a/c
F30	HA	30	B	20	IV		XD2		360	0,45
F30	HA	30	B	20	IV		XD3		360	0,45
F30	HA	30	B	12	IV	Qb	XD1	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	12	IV	Qb	XD2	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	12	IV	Qb	XD3	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	20	IV	Qb	XD1	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	20	IV	Qb	XD2	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	20	IV	Qb	XD3	XA2	360	0,45
F30	HA	30	F	20	IV		XD1		360	0,45
F30	HA	30	F	20	IV		XD2		360	0,45
F30	HA	30	F	20	IV		XD3		360	0,45
F30	HA	30	F	20	IV	Qb	XD1	XA2	360	0,45
F30	HA	30	F	20	IV	Qb	XD2	XA2	360	0,45
F30	HA	30	F	20	IV	Qb	XD3	XA2	360	0,45
F30	HA	30	B	12	IIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	B	20	IIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	F	12	IIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	F	20	IIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	B	12	IIIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	B	20	IIIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	F	12	IIIa	Qc			360	0,45
F30	HA	30	F	20	IIIa	Qc			360	0,45

Primera emisión 2024-02-21
Expiración 2029-02-21



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com